



TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT + ACC.



Panoramica

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT + ACC.

cod. 816824

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua e alternata (AC/DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe, alluminio, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- funzionamento in pulsato e pulsato EASY
- pre-riscaldamento regolabile per innesco facilitato in AC
- regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa disalita e discesa della corrente, balance DC AC, frequenza onda quadra
- utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti
- regolazioni MMA: arc force e hot start
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- predisposizione per comando a distanza
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa degli accessori di saldatura TIG.



TIG AC-DC HF/LIFT MMA



COMANDI A DISTANZA



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE

Dati tecnici



CODICE 816824



TENSIONE A VUOTO MAX 95 V



RENDIMENTO 81 %



TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT + ACC.

	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V		CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 33 A		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz		CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 21 A		D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 180 A		POTENZA ASSORBITA MAX 5,5 kW		GRADO DI PROTEZIONE IP23
	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 180 @ 20 % A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,3 kW		DIMENSIONI 43 x 17 x 34 cm
	CORRENTE IN DC 115 A		FUSIBILE DI RETE 16 A		PESO 16,35 kg

Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min - 722119



TOLEDO 400 PINZA DI MASSA - 712032

ST17 TORCIA TIG AX50 4M - 742856

CABLE 25 MMQ 3 M ATLAS 50MMQ - 713504